

WIDE

GAMA HOME

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB
SEGÚN MODELO

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Ficha técnica



SPLIT MURAL 1X1
ECO

WiFi
OPTIONAL

I feel

Protección Golden Fin

Turbo

Temporizador

Modo silencioso

Auto restart

MODELO	WDS09ECO-R32		WDS12ECO-R32		WDS18ECO-R32			
	INT.	WDS09ECO-R32-I	WDS12ECO-R32-I	WDS18ECO-R32-I	EXT.	WDS09ECO-R32-O	WDS12ECO-R32-O	WDS18ECO-R32-O
Alimentación Eléctrica	V,F,HZ		220-240V		(1 Fase~ 50Hz)/Unidad exterior			
RENDIMIENTO								
Capacidad refrigeración	Capacidad (min. - máx.)	W	2500 (660-2780)	3500 (660-3700)	5200 (1610-5420)			
		Frig/h	2150 (568-2391)	3010 (568-3182)	4472 (1385-4661)			
	Consumo (min. - máx.)	W	750 (250-1300)	1190 (250-1600)	1640 (300-2350)			
	SEER	-	6,1	6,1	6,1			
Clasificación Energética	Frío	A++	A++	A++				
Capacidad calefacción	Capacidad (min. - máx.)	W	2600 (660-2880)	3500 (660-3800)	5200 (1610-5560)			
		Cal/h	2236 (568-2477)	3010 (568-3268)	4472 (1385-4782)			
	Consumo (min. - máx.)	W	680 (250-1300)	950 (250-1600)	1410 (300-2350)			
	SCOP	-	4	4	4			
Clasificación Energética	Calor	A+	A+	A+				
CARACTERÍSTICAS								
Unidad interior	Potencia sonora (H/M/L)	dB(A)	50/47/37	52/49/37	56/51/48			
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	38/35/28/21	42/38/34/23	44/41/38/24			
	Caudal aire	m³/h	≥500	≥550	≥850			
	Rango temperatura seleccionable	°C	16-32	16-32	16-32			
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62	64	65			
	Presión sonora	dB(A)	52	52	54			
	Caudal aire	m³/h	1650	1650	2300			
	Temperatura de operación	°C	-15-52	-15-52	-15-52			
Refrigerante	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC			
	Tipo/ Carga	R32 / Kg	0,57	0,58	1,07			
	Carga adicional >5	g/m	15	15	15			
DIMENSIONES Y PESO								
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	720x270x196	790x270x200	900x220x291			
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	800x330x265	870x335x265	970x290x345			
	Peso neto/bruto	Kg	7/9	8,5/10	10,5/12,5			
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	660x530x250	660x530x250	782x580x287			
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	775x581x339	775x581x339	905x640x365			
	Peso neto/bruto	Kg	23/25	23/25	31/35			
CONEXIONES								
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"			
	Longitud máx.	m	20	20	25			
	Desnivel máx.	m	15	15	15			

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

WIDE se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.