

WIDE

GAMA HOME

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB
SEGÚN MODELO

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
SCOP Warmer

WiFi
READY INCLUDED

Incluye FILTRO COLD CATALIST +
CARBON ACTIVO + SILVER ION



Ficha técnica

SPLIT MURAL 1X1
IULAN 3



Función I-feel

Protección Golden Fin

Gran distancia de instalación

Detector de fugas

Bomba de calor 8°C

Auto-limpieza

Temporizador

Auto-restart

Modo noche

Desagüe por ambos lados

MODELO	WDS09IUL3-R32		WDS12IUL3-R32		WDS18IUL3-R32		WDS24IUL3-R32					
	INT.	WDS09IUL3-R32-I	WDS12IUL3-R32-I	WDS18IUL3-R32-I	WDS24IUL3-R32-I	EXT.	WDS09IUL3-R32-O	WDS12IUL3-R32-O	WDS18IUL3-R32-O	WDS24IUL3-R32-O		
Alimentación Eléctrica	V,F,HZ		220-240V (1 Fase~ 50Hz)									
RENDIMIENTO												
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6	3,5	5,3	7,0	Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (7.100-27.120)	
	Consumo	W	100-1.240	130-1.580	140-2.360	160-2.960	SEER / Clasificación Energética	-	6,2 / A++	6,1 / A++	7,1 / A++	6,1 / A++
	Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,91	3,8	5,56	7,3	Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500-30.000)
	Consumo	W	733 (120~1.200)	1.020 (100~1.580)	1.480 (200~2.410)	2.035 (260~3.140)	SCOP / Clasificación Energética	-	4 / A+	4 / A+	4 / A+	4 / A+
CARACTERÍSTICAS												
Unidad interior	Potencia sonora (H)	dB(A)	53	53	55	59	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	Caudal aire	m³/h	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662	Temperatura de operación	°C	17~32 0~30			
	Potencia sonora	dB(A)	61	65	61	67	Presión sonora	dB(A)	55,5	56	56	59,5
	Caudal aire	m³/h	1.700	1.700	2.500	3.000	Temperatura de operación	°C	-15~50 -15~30			
Refrigerante	Tipo/ Carga	- / Kg	R32/0,55	R32/0,55	R32/1	R32/1,6	Carga adicional >5	g/m	12	12	12	24
	DIMENSIONES Y PESO											
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1.040x327x220	Peso neto	Kg	7,5	7,5	10	12,3
	Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	720x495x270	720x495x270	800x554x333	845x702x363	Peso neto	Kg	22,7	22,7	34
CONEXIONES												
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	Longitud máx.	m	25	25	30	50
	Desnivel máx.	m	10	10	20	25	Alimentación	mm	2x2,5 + T			
	Interconexión	mm	4x2,5 + T									